

(H)

A kesztyű Karbantartása: A kesztyűk legjobb kiharászlása érdekében használat után minden szennyeződést távolítson el rólok.
Tárolás: Száraz, közvetlen napfénytől és hőtől védett helyen tárolandó. Tartsa meg ezt a csomagolóanyagot referencia célokra.

Mechanikai adatok:

Kopásállóság	Szint 2	EN374-3:	Szint 2
Vágásállóság	Szint 0	A: metanol	Szint 2
Szakadási szilárdság	Szint 2	B: acetone	Szint 4
Szűrőszilárdság	Szint 0	K: nátriumhidroxid, 40%	

CE-típusú tesztvizsgálat elvégzője: INSPEC International Limited, 56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ, UK. Kijelölt testület száma: 0194.

(CZ)

Péce o rukavice: Nejlepší výsledky při použití rukavic obdržíme pokud z nich po jejich použití odstraníme veškeré zbytky nečistot.
Skladování: Ukládáme v suchém prostředí mimo dosah přímého slunečního záření a tepla.
Doporučujeme vám uschovat si tento obal v případě příští potřeby.

Mechanické hodnoty:

Oteruvzdornost	Úroveň 2	EN374-3:	Úroveň 2
Odolnost proti prorážnutí	Úroveň 0	A: metanol	Úroveň 2
Odolnost proti roztrhnutí	Úroveň 2	B: acetone	Úroveň 4
Odolnost proti propíchnutí	Úroveň 0	K: hydroxid sodný, 40%	

Otestováno dle evropských produktových norem CE společnosti; INSPEC International Limited, 56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ, UK. Uverejmeno registrační číslo místa testu 0194.

Cuidado del guante: Para obtener el mejor resultado de sus guantes elimine todos los agentes contaminantes después de su uso.

(E)

Almacenamiento: Almacenar en lugar seco fuera del alcance de la luz solar directa. Le recomendamos conserve este embalaje como información de referencia.

Riesgos Mecánicos:

Resistencia a la abrasión	Nivel 2	EN374-3:	Nivel 2
Resistencia al corte	Nivel 0	A: metanol	Nivel 2
Resistencia al desgarró	Nivel 2	B: acetona	Nivel 4
Resistencia a la perforación	Nivel 0	K: hidróxido sódico, 40%	

El Certificado CE de Tipo fue llevado a cabo por: INSPEC International Limited, 56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ, UK. Número de organismo notificado 0194.



MAXIMA™




x12

BM Polyco Ltd, Crown Road, Enfield, EN1 1TX, UK.
Tel: +44 (0)20 8443 9000 sales@polyco.co.uk www.polyco.co.uk

BM Polyco Sucursal en España,

Gaskoinen, 2 - 2ºB, 20280 HONDARRIBIA (SPAIN)
Tel.: (+34) 943 645 34 • Fax: (+34) 943 646 140

E-mail: ventas@polyco.es • www.polyco.es



0120

Size	6-6.5	7-7.5	9-9.5	10
Code	514	515	516	517



2020

BSEN374-2: 2003 BSEN374-3: 2003 BSEN374-3: 2003



ABK



(GB)

Glove Care: To get the best service from your gloves ensure that after use all contaminant is removed.
Storage: Store in dry conditions away from direct sunlight and heat.
You are advised to retain this packaging for reference.
Contains natural rubber latex and accelerators, which may cause allergic reactions

Mechanical Data:

Abrasion resistance	Level 2	EN374-3:	Level 2
Blade Cut resistance	Level 0	A: methanol	Level 2
Tear resistance	Level 2	B: acetone	Level 4
Puncture resistance	Level 0	K: sodium hydroxide, 40%	

CE Type Test Examination carried out by: INSPEC International Limited, 56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ, UK. Notified body number 0194.

(F)

Entretien des gants: Afin que vos gants vous assurent une protection optimale, nettoyez soigneusement toute trace de produit abrasif après chaque utilisation.
Rangement: Rangez-les dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et de la chaleur. Conservez cet emballage pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Données mécaniques:

Résistance à l'abrasion	Niveau 2	EN374-3:	Niveau 2
Résistance aux coupures de lames	Niveau 0	A: méthanol	Niveau 2
Résistance à la déchirure	Niveau 2	B: acétone	Niveau 4
Résistance à la perforation	Niveau 0	K: soude caustique, 40%	

Test normatif CE réalisé par: INSPEC International Limited, 56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ, UK. Numéro d'enregistrement de l'organisme de test: 0194.

(D)

Pflegeanleitung Handschuhe: Um eine möglichst lange Lebensdauer Ihrer Handschuhe zu gewährleisten, sollten Sie diese nach dem Gebrauch gründlich reinigen.

Lagerung: In einem trockenen Raum lagern. Direkte Sonneneinstrahlung und Hitze vermeiden.
Wir empfehlen, diese Verpackung für spätere Referenzzwecke aufzubewahren.

Mechanische Daten:

Abriebfestigkeit	Kategorie 2	EN374-3:	Kategorie 2
Schnittfestigkeit	Kategorie 0	A: methanol	Kategorie 2
Rissfestigkeit	Kategorie 2	B: acetone	Kategorie 4
Stichfestigkeit	Kategorie 0	K: natriumhydroxid, 40%	

CE-Test ausgeführt von: INSPEC International Limited, 56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ, UK. Prüfstellen-Nr. 0194.

(P)

Cuidados com as Luvas: Para ter o melhor serviço das suas luvas, assegure que depois do uso todos os contáminantes são removidos.
Armazenagem: Guarde em local seco longe da luz directa do sol e do calor.
Aconselhamos que guarde esta embalagem para consulta.
Contem latex de borracha natural e substâncias químicas residuais, que podem causar reacções alérgicas

Dados sobre Resistência Mecânica:

Resistência à abrasão	Nível 2	EN374-3:	Nível 2
Resistência ao Corte por Lâminas	Nível 0	A: metanol	Nível 2
Resistência a rupturas	Nível 2	B: acetona	Nível 2
Resistência a perfurações	Nível 0	K: hidróxido de sódio 40%	Nível 4

Exame do Tipo CE realizado por: INSPEC International Limited, 56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ, UK. Número registado da instituição 0194.

(GR)

φροντίδα των γαντιών: Για να λάβετε τη μεγαλύτερη προστασία από τα γάντια βεβαιωθείτε για την απομόνωση όλων των μολυσματικών ουσιών μετά τη χρήση.
Φύλαξη: Διατηρήστε το προϊόν σε ξηρό περιβάλλον και αποφυγείτε την έκθεση του στον ήλιο και τη θερμότητα. Σας συμβουλεύουμε να διατηρήσετε τη συσκευασία για την πληροφορήσή σας.

Μηχανικά Δεδομένα:

Αντίσταση στην Ξύση	Βαθμός 2	EN374-3:	Βαθμός 2
Αντίσταση σε κοπή με λεπίδα	Βαθμός 0	A: μεθανόλη	Βαθμός 2
Αντίσταση στο σκίσιμο	Βαθμός 2	B: ακετόνη	Βαθμός 2
Αντίσταση στο τρίπημα	Βαθμός 0	K: υδροξείδιο του νατρίου, 40%	Βαθμός 4

Η εξέταση σε Δοκιμές Τύπου CE έγινε από: INSPEC International Limited, 56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ, Ηνωμένο Βασίλειο. Αριθμός σύμφωνα κοινοποίησης 0194.

(PL)

Ochrona rękawic: Po zakończonej pracy należy z rękawic usunąć wszelkie zanieczyszczenia.
Składowanie: Przechowywać z dala od działania promieni słonecznych i źródeł ciepła. Zalecamy zachować informację zawartą na niniejszym opakowaniu.

Właściwości mechaniczne:

Odporność na ścieranie	Stopień ochrony 2	EN374-3:	Stopień ochrony 2
Odporność na przecięcie	Stopień ochrony 0	A: metanol	Stopień ochrony 2
Odporność na rozdarcie	Stopień ochrony 2	B: aceton	Stopień ochrony 4
Odporność na przebiecie	Stopień ochrony 0	K: wodorotlenek sodowy, 40%	Stopień ochrony 4

Test zgodności z normą CE przeprowadził: INSPEC International Limited, 56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ, UK. Numer instytucji testującej 0194.

(I)

Cura dei guanti: Per avere le massime prestazioni dai vostri guanti, dopo l'uso controllate di asportare tutti i contaminanti.

Conservazione: Conservare in luogo asciutto, al riparo dalla luce solare e dal calore.
Si consiglia di conservare questa confezione per futuro riferimento.

Contiene lattice di gomma naturale e sostanze chimiche residue, che possono causare reazioni allergiche

Dati meccanici:

Resistenza all'abrasione	Livello 2	EN374-3:	Livello 2
Resistenza al taglio	Livello 0	A: metanolo	Livello 2
Resistenza allo strappo	Livello 2	B: acetone	Livello 4
Resistenza alla perforazione	Livello 0	K: idrossido di sodio, 40%	Livello 4

Esame di prova tipo CE eseguito da: INSPEC International Limited, 56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ, UK. Laboratorio registrato di prova numero 0194.

(NL)

Verzorging van de handschoem: Verwijder na gebruik alle besmettende stoffen van de handschoenen. Zo verkrijgt u de beste resultaten.

Opslag: Op een droge plek en uit de buurt van direct zonlicht en hitte bewaren.
Wij raden u aan de verpakking te bewaren, omdat de informatie daarop later nog van pas kan komen.
Bevat natuurlijke rubber latex en kleine hoeveelheden chemische stoffen die een allergische reactie teweeg kunnen brengen

Technische gegevens:

Bescherming tegen schuren en slijtage	Beschermingstabel 2	EN374-3:	Niveau 2
Bescherming tegen scherpe voorwerpen	Beschermingstabel 0	A: methanol	Niveau 2
Bescherming tegen scheuren	Beschermingstabel 2	B: acetone	Niveau 4
Bescherming tegen gaatjes	Beschermingstabel 0	K: natriumhydroxide, 40%	Niveau 4

CE Type Test Keuring is uitgevoerd door: INSPEC International Limited, 56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ, UK. Keuringsbureaunummer 0194.

(TR)

Eldiven Koruma: Eldivenleri en etkin biçimde kullanabilmemiz için kullandığımız somra kirletmiş eldivenleri iyice temizleyiniz.

Saklanması: Doğrudan güneş ışığı almayan, ısıdan etkilenmeyen ve nemli olmayan yerlerde saklayınız.
İleriye gereksinim duyduğunuzda tekrar bakmak için ambalajını atmayınız.

Doğal kauçuk köpüğü ve kimyasal tortular içerdiği için alerjik etkileri olabilir

Mekaniksel Verileri:

Aşınma dayanıklılığı	Düzey 2	EN374-3:	Düzey 2
Kesici araçlara dayanıklılığı	Düzey 0	A: metanol	Düzey 2
Yırtılma dayanıklılığı	Düzey 2	B: aseton	Düzey 4
Delinme dayanıklılığı	Düzey 0	K: sodyum hidroksit, 40%	Düzey 4

CE Standardi Testi: INSPEC International Limited, 56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ, UK. Test onay numarası 0194'dür.

(S)

Vård av handskar: Se till att alla föroreningar avlägsnas från dina handskar efter användning, för att uppnå bästa möjliga produktprestanda.

Förvaring: Förvaras tørt i skydd från direkt soljus och värme.

Du rekommenderas att behålla förpackningen vid behov av beskrivning.

Innehåller naturligt gummi-latex och restkemikalier som kan orsaka allergiska reaktioner

Mekanisk data:

Nötningsmotstånd	Nivå 2	EN374-3:	Nivå 2
Bladsnitts-motstånd	Nivå 0	A: metanol	Nivå 2
Rivhållfästhet	Nivå 2	B: acetone	Nivå 4
Punkterings-motstånd	Nivå 0	K: natriumhydroxid, 40%	Nivå 4

Testgranskning för CE-typodkännande utförd av: INSPEC International Limited, 56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ, UK. Nummer för tillkännagivet organ: 0194.

(DK)

Vedligeholdelse af handsker: For at få størst muligt udbytte af Deres handsker skal De efter brug sikre, at alle urenheder fjernes.

Opbevaring: Opbevares tørt. Undgå direkte sollys og varme.

Det anbefales, at De gemmer denne emballage til senere opslag.

Indeholder naturligt gummi-latex og restkemikalier, som eventuelt kan forårsage allergiske reaktioner

Mekaniske data:

Slidbestandighed	Niveau 2	EN374-3:	Niveau 2
Snitbestandighed	Niveau 0	A: methanol	Niveau 2
Rivstyrke	Niveau 2	B: acetone	Niveau 2
Stikbestandighed	Niveau 0	K: natriumhydroxid, 40%	Niveau 4

Undersøgelse af CE-typetest udført af: INSPEC International Limited, 56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ, UK. Godkendt instans nummer 0194.