

POLYCO **NEMESIS™**



BSEN388: 1994



4444

BM Polycro Ltd, Crown Road, Enfield, EN1 1TX, UK.
 Tel: +44 (0)20 8443 9000 sales@polycro.co.uk www.polycro.co.uk
 BM Polycro Sucursal en España, Cascorren, 2 - 2ºB, 20280 HONDARRIBIA (SPAIN)
 Tel.: (+34) 943 645 34 • Fax: (+34) 943 646 140
 E-mail: ventas@polycro.es • www.polycro.es

Size	8	9	10	11	12
Code	8971	8972	8973	8974	8975

(GB) Glove Care: To get the best service from your gloves ensure that after use all contaminant is removed. Store in dry conditions away from direct sunlight and heat. You are advised to retain this packaging for reference.

Mechanical Data:

Abrasion resistance Level 4
 Blade Cut resistance Level 4
 Tear resistance Level 4
 Puncture resistance Level 4

CE Type Test Examination carried out by: DuPont (UK) Limited, Maydown Works, P.O.Box 15, Londonderry, Northern Ireland BT47 1TU. Notified body number 0479.

Note: should not be worn where there is a risk of entanglement with moving machinery.

(F) Entretien des gants: Afin que vos gants vous assurent une protection optimale, nettoyez soigneusement toute trace de produit abrasif après chaque utilisation.
 Rangement: Rangez-les dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et de la chaleur. Conservez cet emballage pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Données mécaniques:
 Résistance à l'abrasion Niveau 4
 Résistance aux coupures de lames Niveau 4
 Résistance à la déchirure Niveau 4
 Résistance à la perforation Niveau 4

Test normatif CE réalisé par: DuPont (UK) Limited, Maydown Works, P.O.Box 15, Londonderry, Northern Ireland BT47 1TU. Numéro d'enregistrement de l'organisme de test: 0479.

Remarque: pas porter le gant dans des conditions à risque d'entrelacement par des machines en rotation.

(D) Handschuhpflege: Um eine möglichst lange Lebensdauer Ihrer Handschuhe zu gewährleisten, sollten Sie diese nach dem Gebrauch gründlich reinigen.
 Lagerung: In einem trockenen Raum lagern. Direkte Sonneneinstrahlung und Hitze vermeiden.
 Wir empfehlen, diese Verpackung für spätere Referenzzwecke aufzubewahren.

Mechanische Daten:
 Abriebfestigkeit Kategorie 4
 Schnittfestigkeit Kategorie 4
 Rissfestigkeit Kategorie 4
 Stichfestigkeit Kategorie 4

CE-Test ausgeführt von: DuPont (UK) Limited, Maydown Works, P.O.Box 15, Londonderry, Northern Ireland BT47 1TU. Prüfstellen-Nr. 0479.

Hinweis: Sollten nicht getragen werden, falls das Risiko besteht sich mit Maschinenteilen zu verfangen.

(H) A kesztyű karbantartása: A kesztyűk legjobb kihasználása érdekében használat után minden szennyeződést távolítsa el rólok.
 Tárolás: Száraz, közvetlen napfénytől és hőtől védett helyen tárolandó.
 Tartsa meg ezt a csomagolóanyagot referenciá célokra.

Mechanikai adatok:

Kopásállóság Szint 4
 Vágásállóság Szint 4
 Szakadási szilárdság Szint 4
 Szúrószilárdság Szint 4

CE-típusú tesztvizsgálat elvégzője: DuPont (UK) Limited, Maydown Works, P.O.Box 15, Londonderry, Northern Ireland BT47 1TU. Kijelölt testület száma: 0479.

Megjegyzés: nem viselhető mozgó gépeknél, ahol zsinórba, drótbá akadhat.

(CZ) Péče o rukavice: Nejlepší výsledek při použití rukavic obdržíme pokud z nich po jejich použití odstraníme veškeré zbytky nečistot.
 Skladování: Ukládáme v suchém prostředí mimo dosah přímého slunečního záření a tepla. Doporučujeme vám uschovat si tento obal v případě příští potřeby.

Mechanické hodnoty:

Oteruvzdornost Úroveň 4
 Odolnost proti prorážnutí Úroveň 4
 Odolnost proti roztrhnutí Úroveň 4
 Odolnost proti propíchnutí Úroveň 4

Otestováno dle evropských produktových norem CE společnosti: DuPont (UK) Limited, Maydown Works, P.O.Box 15, Londonderry, Northern Ireland BT47 1TU. Uverejňeno registrační číslo mláta testu 0479.

Poznámka: Nenoste tam, kde hrozí riziko zachycení pohyblivými částmi strojí.

(E) Cuidado del guante: Para obtener el mejor resultado de sus guantes elimine todos los agentes contaminantes después de su uso.
 Almacenamiento: Almacenar en lugar seco fuera del alcance de la luz solar directa. Le recomendamos conserve este embalaje como información de referencia.

Riesgos Mecánicos:
 Resistencia a la abrasión Nivel 4
 Resistencia al corte Nivel 4
 Resistencia al desgarr Nivel 4
 Resistencia a la perforación Nivel 4

El Certificado CE de Tipo fue llevado a cabo por: DuPont (UK) Limited, Maydown Works, P.O.Box 15, Londonderry, Northern Ireland BT47 1TU. Número de organismo notificado 0479.

Nota: No deben ser utilizados si existe riesgo de enganche con maquinaria en movimiento.

NL Verzorging van de handschoenen: Verwijder na gebruik alle besmettende stoffen van de handschoenen zo ver mogelijk u de beste resultaten.
Opslag: Op een droge plek en uit de buurt van direct zonlicht en hitte bewaren. Wij raden u aan de verpakking te bewaren, omdat de informatie daarop later nog van pas kan komen.

Technische eigenschappen:

Schuurweerstand Niveau 4
Slijfweerstand Niveau 4
Scheurweerstand Niveau 4
Steek' en prikweerstand Niveau 4

CE Type Test Keuring is uitgevoerd door: DuPont (UK) Limited, Maydown Works, P.O.Box 15, Londonderry, Northern Ireland BT47 1TU. Keuringsbureaunummer 0479.

Opmerking: de handschoenen worden niet gedragen bij draaiende machines, teneinde het gevaar verstrekt te raken te vermijden.

TR Eldiven Koruma: Eldivenleri en etkin biçimde kullanabilmeniz için kullandığınız sonra kirli ve ıslak eldivenleri iyice temizleyiniz.

Saklanması: Doğrudan güneş ışığı almayan, ıslak etkilermeyen ve nemli olmayan yerlerde saklayınız. İleri gereksinim duyduğunuzda tekrar bakmak için ambalajını atmayınız.

Mekaniksel Verileri:

Asınma dayanıklılığı Düzey 4
Kesici araçlara dayanıklılığı Düzey 4
Yırtılma dayanıklılığı Düzey 4
Delinme dayanıklılığı Düzey 4

CE Standardi Testi: DuPont (UK) Limited, Maydown Works, P.O.Box 15, Londonderry, Northern Ireland BT47 1TU. Test onay numarası 0479'dür. Not: hareketli makinele ilgili temizleme riski oluşan yerlerde uyarılmamalıdır.

S Vård av handskar: Se till att alla föroreningar avlägsnas från dina handskar efter användning, för att uppnå bästa möjliga produktprestanda.

Förvaring: Förvaras tørt i skydd från direkt solljus och värme.

De-rekommenderas att behålla förpackningen vid behov av beskrivning.

Mekanisk data:

Nötningsmotstånd Nivå 4
Bladsnittsotstånd Nivå 4
Rivhållfasthet Nivå 4
Punkteringsmotstånd Nivå 4

Testgranskning för CE-typgodkännande utförd av: DuPont (UK) Limited, Maydown Works, P.O.Box 15, Londonderry, Northern Ireland BT47 1TU. Nummer för tillkännagivet organ 0479.

Observera: bör inte användas där det är risk för att handsken kan fastna i rörliga maskindelar.

DK Vedligeholdelse af handsker: For at få størst muligt udbytte af Deres handsker skal De efter brug sikre, at alle urenheder fjernes.

Opbevaring: Opbevares tørt. Undgå direkte sollys og varme. Det anbefales, at De gemmer denne emballage til senere opslag.

Mekaniske data:

Slibbestandighed Niveau 4
Snitbestandighed Niveau 4
Rivstyrke Niveau 4
Stikbestandighed Niveau 4

Undersøgelse af CE-typetest udført af: DuPont (UK) Limited, Maydown Works, P.O.Box 15, Londonderry, Northern Ireland BT47 1TU. Godkendt instans nummer 0479. Merk; bør ikke benyttes der det er risiko for at hansken kommer i kontakt med bevægelige maskindeler.

P Manutenção das luvas: Para obter o melhor rendimento das suas luvas, elimine todos os agentes contaminantes após o seu uso.
Armazenamento: Guarde num local seco abrigado da luz solar directa e do calor. Aconselhamos que conserve esta embalagem para consulta.

Riscos Mecânicos:
Resistência á abrasão Nível 4
Resistência ao corte por lâmina Nível 4
Resistência ao rasgo Nível 4
Resistência á perfuração Nível 4

Exame CE de Tipo realizado por: DuPont (UK) Limited, Maydown Works, P.O.Box 15, Londonderry, Northern Ireland BT47 1TU. Organismo notificador nº 0479.

Nota: Não usar junto de máquinas em movimento em que possa prender.

GR Φροντίδα των γαντιών: Για να λάβετε τη μεγαλύτερη προστασία από τα γάντια βεβαιωθείτε για την απομάκρυνση όλων των μολυσματικών ουσιών μετά τη χρήση.

Φύλαξη: Διατηρήστε το προϊόν σε ξηρό περιβάλλον και αποφύγετε την έκθεσή του στον ήλιο και τη θερμότητα. Σας συμβουλεύουμε να διατηρήσετε τη συσκευασία για την πληροφορία σας.

Μηχανικά Δεδομένα:

Αντίσταση στην Ξύση Βαθμός 4
Αντίσταση σε κοπή με λεπίδα Βαθμός 4
Αντίσταση στο σκίσιμο Βαθμός 4
Αντίσταση στο τρύπημα Βαθμός 4

Η εξέταση σε Δοκιμές Τύπου CE έγινε από: DuPont (UK) Limited, Maydown Works, P.O. Box 15, Londonderry, Northern Ireland BT47 1TU, Ηνωμένο Βασίλειο. Αριθμός σύμφωνας κοινοποίησης 0479.

Σημείωση: δεν πρέπει να φοριούνται όταν υπάρχουν κίνδυνος εμπλοκής σε κινούμενα μέρη μηχανημάτων.

PL Ochrona rękawic: Po zakończonej pracy należy usunąć z rękawic wszelkie zanieczyszczenia.
Składowanie: Przechowywać w suchym miejscu, z dala od działania promieni słonecznych i źródła ciepła.
Zalecamy zachować informację zawartą na niniejszym opakowaniu.

Właściwości mechaniczne:

Odporność na ścieranie Stopień ochrony 4
Odporność na przecięcie Stopień ochrony 4
Odporność na rozdarcie Stopień ochrony 4
Odporność na przebicie Stopień ochrony 4

Test zgodności z normą CE przeprowadził: DuPont (UK) Limited, Maydown Works, P.O.Box 15, Londonderry, Northern Ireland BT47 1TU. Numer instytucji testującej 0479.

Uwaga: Rękawice nie powinny być używane, jeżeli istnieje ryzyko ich wpięcia w ruchome elementy maszyny.

I Cura dei guanti: Per avere le massime prestazioni dai vostri guanti, dopo l'uso controllare di asportare tutti i contaminanti.

Conservazione: Conservare in luogo asciutto, al riparo dalla luce solare e dal calore. Si consiglia di conservare questa confezione per futuro riferimento.

Dati meccanici:

Resistenza all'abrasione Livello 4
Resistenza al taglio Livello 4
Resistenza allo strappo Livello 4
Resistenza alla perforazione Livello 4

Esame di prova tipo CE eseguito da: DuPont (UK) Limited, Maydown Works, P.O.Box 15, Londonderry, Northern Ireland BT47 1TU. Laboratorio registrato di prova numero 0479.

Nota: non dovrebbero essere indossate ove vi sia rischio di impigliarsi a macchinari in movimento.