



POLYGEN PLUS

P11/P13/P14/P15



x 10

BM Polycro Ltd, Crown Road, Enfield, EN1 1TX, UK.

Tel.: +44 (0)20 8443 9000 sales@polycro.co.uk www.polycro.co.uk

BM Polycro Sursanal en España, Gasteoien, 2 - 2ºB, 20280 HONDARRIBIA (SPAIN)

Tel.: (+34) 943 645 34 - Fax: (+34) 943 646 140

E-mail: ventas@polycro.es - www.polycro.es

BSEN388: 2003 BSEN374-2: 2003



0120 4121

ACL 0.65

BSEN374-3: 2003



AKL

H A kesztyű karbantartása: A kesztyűk legjobb kihasználása érdekében használat után minden szennyeződést távolítson el rólok. Tárolás: Száraz, közvetlen napfénytől és hőforrás helyen tárolandó. Tartsa meg ezt a csomagolóanyagot referenciencia célokra. Megjegyzés: nem viselhető mozgó gépeknel, ahol zsinórba, drótra akadhat.
Mechanikai adatok:

Kopásállóság	Szint 4	EN374-3:
Vágásállóság	Szint 1	A: metanol
Szakadási szilárdság	Szint 2	K: nátriumhidroxid, 40%
Szűrőszilárdság	Szint 1	L: kénsav, 96%

CE-típusú tesztvizsgálat elvégzője: SGS United Kingdom Ltd, 202b Worle Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK. Kijelölt testület száma: 0120.

CZ Péce o rukavice: Nejlepší výsledky při použití rukavic obdržíme pokud z nich po jejich použití odstraníme veškeré zbytky nečistot.

Skladování: Ukládáme v suchém prostředí mimo dosah přímého slunečního záření a tepla. Doporučujeme vám uschovat si tento obal v případě příští potřeby. Poznámka: Nenoste tam, kde hrozí riziko zachycení pohyblivými částmi strojů.

Mechanické hodnoty:

Oteruvzdornost	Úroveň 4	EN374-3:
Odolnost proti prázdnosti	Úroveň 1	A: metanol
Odolnost proti roztrhnutí	Úroveň 2	K: hydroxid sodný, 40%
Odolnost proti propíchnutí	Úroveň 1	L: kyselina sírová, 96%

Otestováno dle evropských produktových norem CE společnosti: SGS United Kingdom Ltd, 202b Worle Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK. Uverejňeno registrací číslo mista testu 0120.

E Cuidado del guante: Para obtener el mejor resultado de sus guantes elimine todos los agentes contaminantes después de su uso.

Almacenamiento: Almacene en lugar seco fuera del alcance de la luz solar directa. Le recomendamos conserve este embalaje como información de referencia. Nota: No deben ser utilizados si existe riesgo de enganche con maquinaria en movimiento.

Riesgos Mecánicos:

Resistencia a la abrasión	Nivel 4	EN374-3:
Resistencia al corte	Nivel 1	A: metanol
Resistencia al desgarró	Nivel 2	K: hidróxido sódico, 40%
Resistencia a la perforación	Nivel 1	L: ácido sulfúrico, 96%

El Certificado CE de Tipo fue llevado a cabo por: SGS United Kingdom Ltd, 202b Worle Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK. Número de organismo notificado 0120.

Size	9	9.5	10
27cm gauntlet	P11/E9	P11/E9.5	P11/E10
35cm gauntlet	P13/E9	P13/E9.5	P13/E10
40cm gauntlet			P14/E10
45cm gauntlet			P15/E10

GB Glove Care: To get the best service from your gloves ensure that after use all contaminant is removed. Storage: Store in dry conditions away from direct sunlight and heat. You are advised to retain this packaging for reference. Note: Should not be worn where there is a risk of entanglement with moving machinery.

Mechanical Data:

Abrasion resistance	Level 4	EN374-3:
Blade Cut resistance	Level 1	A: methanol
Tear resistance	Level 2	K: sodium hydroxide, 40%
Puncture resistance	Level 1	L: sulphuric acid, 96%

CE Type Test Examination carried out by: SGS United Kingdom Ltd, 202b Worle Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK. Notified body number 0120.

F Entretien des gants: Afin que vos gants vous assurent une protection optimale, nettoyez soigneusement toute trace de produit abrasif après chaque utilisation.

Rangement: Rangez-les dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et de la chaleur. Conservez cet emballage pour pouvoir le consulter ultérieurement. Remarque: pas porter le gant dans des conditions à risque d'entrelacement par des machines en rotation.

Données mécaniques:

Résistance à l'abrasion	Niveau 4	EN374-3:
Résistance aux coupures de lames	Niveau 1	A: méthanol
Résistance à la déchirure	Niveau 2	K: soude caustique, 40%
Résistance à la perforation	Niveau 1	L: acide sulfurique, 96%

Test normatif CE réalisé par: SGS United Kingdom Ltd, 202b Worle Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK. Numéro d'enregistrement de l'organisme de test: 0120.

D Pflegeanleitung Handschuhe: Um eine möglichst lange Lebensdauer Ihrer Handschuhe zu gewährleisten, sollten Sie diese nach dem Gebrauch gründlich reinigen.

Lagerung: In einem trockenen Raum lagern. Direkte Sonneneinstrahlung und Hitze vermeiden.

Wir empfehlen, diese Verpackung für spätere Referenzzwecke aufzubewahren. Hinweis: Sollten nicht getragen werden, falls das Risiko besteht sich mit Maschinenteilen zu verhakten.

Mechanische Daten:

Abriebfestigkeit	Kategorie 4	EN374-3:
Schnittfestigkeit	Kategorie 1	A: Methanol
Flissfestigkeit	Kategorie 2	K: Natriumhydroxid, 40%
Stichfestigkeit	Kategorie 1	L: Schwefelsäure, 96%

CE-Test ausgeführt von: SGS United Kingdom Ltd, 202b Worle Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK. Prüfstellen-Nr. 0120.

(P) Manutenção das luvas: Para obter o melhor rendimento das suas luvas, elimine todos os agentes contaminantes após o seu uso.
Armazenamento: Guarde num local seco abrigado da luz solar directa e do calor. Aconselhamos que conserve esta embalagem para consulta. Nota: Não usar junto de máquinas em movimento em que possa prender.

Riscos Mecânicos:
Resistência à abrasão Nivel 4
Resistência ao corte por lâmina Nivel 1
Resistência ao rasgo Nivel 2
Resistência à perfuração Nivel 1

EN374-3:
A: metanol
K: hidróxido de sódio 40%
L: ácido sulfúrico, 96%

(GR) φροντίδα των γαντιών: Για να λάβετε τη μεγαλύτερη προστασία από τα γάντια βεβαιωθείτε για την απομάκρυνση όλων των μολυσματικών ουσιών μετά τη χρήση.
Φύλαξη: Διατηρήστε το προϊόν σε ξηρό περιβάλλον και απορύγετε την έκθεσή του στον ήλιο και τη θερμότητα. Σας συμβουλεύουμε να διατηρήσετε τη συσκευασία για την πληροφορησή σας. Σημείωση: δεν πρέπει να φοριούνται όταν υπάρχει κίνδυνος εμπλοκής σε κινούμενα μέρη μηχανημάτων.

Μηχανικά Δεδομένα:
Αντίσταση στην ξύση Βαθμός 4
Αντίσταση σε κοπή με λεπίδα Βαθμός 1
Αντίσταση στο σκίσιμο Βαθμός 2
Αντίσταση στο τρύπημα Βαθμός 1

EN374-3:
A: μεθανόλη
K: υδροξείδιο του νατρίου, 40%
L: θειικό οξύ, 96%

(PL) Ochrona rękawic: Po zakończonej pracy należy z rękawic usunąć wszelkie zanieczyszczenia.
Składowanie: Przechowywać z dala od działania promieni słonecznych i źródeł ciepła. Zalecamy zachować informacje zawartą na niniejszym opakowaniu. Uwaga: Rękawice nie powinny być używane, jeżeli istnieją ryzyko ich wplątania w ruchome elementy maszyn.

Właściwości mechaniczne:
Odporność na ścieranie Stopień ochrony 4
Odporność na przecięcie Stopień ochrony 1
Odporność na rozdarcie Stopień ochrony 2
Odporność na przebicie Stopień ochrony 1

EN374-3:
A: metanol
K: wodotlenek sodowy, 40%
L: kwas siarkowy, 96%

(I) Cura dei guanti: Per avere le massime prestazioni dai vostri guanti, dopo l'uso controllate di asportare tutti i contaminanti. Conservazione: Conservare in luogo asciutto, al riparo dalla luce solare e dal calore. Si consiglia di conservare questa confezione per futuro riferimento. Nota: non dovrebbero essere indossate ove vi sia rischio di impigliarsi a macchinari in movimento.

Dati meccanici:
Resistenza all'abrasione Livello 4
Resistenza al taglio Livello 1
Resistenza allo strappo Livello 2
Resistenza alla perforazione Livello 1

EN374-3:
A: metanol
K: idrossido di sodio, 40%
L: acido solforico, 96%

Esame di prova tipo CE eseguito da: SGS United Kingdom Ltd, 202b Worle Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK. Laboratorio registrato di prova numero 0120.

(NL) Verzorging van de handschoen: Verwijder na gebruik alle besmettende stoffen van de handschoenen. Zo verkrijgt u de beste resultaten. Opslag: Op een droge plek uit de buurt van direct zonlicht en hitte bewaren. Wij raden u aan de verpakking te bewaren, omdat de informatie daarop later nog van pas kan komen. Opmerking: de handschoenen worden niet gedragen bij draaiende machines, teneinde het gevaar verstrik te raken te vermijden.

Technische eigenschappen:
Schuurweerstand Niveau 4
Snijweerstand Niveau 1
Scheurweerstand Niveau 2
Steek' en prikkeerstand Niveau 1

EN374-3:
A: methanol
K: natriumhydroxide, 40%
L: zwavelzuur, 96%

(TR) Eldiven Koruma: Eldivenleri en etkin biçimde kullanabilmemiz için kullandığımız sonra kirli ve nemli olmaması için temizleyiniz. Saklanması: Doğrudan güneş ışığı almayan, ısıdan etkilenmeyen ve nemli olmayan yerlerde saklayınız. İleride gereksinim duyduğunuzda tekrar bakmak için ambalajını atmayınız. Not: hareketsiz makinelere temizleme riski oluşan yerlerde kullanılmamalıdır.

Mekaniksel Verileri:
Asınma dayanıklılığı Düzey 4
Kesici araçlara dayanıklılığı Düzey 1
Yırtılma dayanıklılığı Düzey 2
Delinme dayanıklılığı Düzey 1

EN374-3:
A: metanol
K: sodyum hidroksit, 40%
L: sülfürik asit, 96%

(S) Vård av handskar: Se till att alla föroreningar avlägsnas från dina handskar efter användning, för att uppnå bästa möjliga produktprestanda. Förvaring: Förvaras torrt i skydd från direkt solljus och värme.

Du rekommenderas att behålla förpackningen vid behov av beskrivning. Observera: bör inte användas där det är risk för att handsken kan fastna i rörliga maskindelar.

Mekanisk data:
Nöjningsmotstånd Nivå 4
Bladsnittsmotstånd Nivå 1
Rivhållfasthet Nivå 2
Punkteringsmotstånd Nivå 1

EN374-3:
A: metanol
K: natriumhydroxid, 40%
L: svavelsyra, 96%

(OK) Vedligeholdelse af handsker: For at få størst muligt udbytte af Deres handsker skal De efter brug sikre, at alle urenheder fjernes. Opbevaring: Opbevares tørt. Undgå direkte sollys og varme. Det anbefales, at De gemmer denne emballage til senere oplag. Merk: bør ikke benyttes der det er risiko for at handsken kommer i kontakt med bevægelige maskindeler.

Mekaniske data:
Slitbestandighed Niveau 4
Snitbestandighed Niveau 1
Rivstyrke Niveau 2
Stikbestandighed Niveau 1

EN374-3:
A: methanol
K: natriumhydroxid, 40%
L: svovlsyre, 96%

Undersøgelse af CE-typetest udført af: SGS United Kingdom Ltd, 202b Worle Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK. Godkendt instans nummer 0120.